



EICHE UNICO

Diese geräucherte Landhausdielen der Da Capo Collection zeichnet sich durch ein Design mit intensiven Toffee Töne aus, die dem Boden eine harmonische und rustikale Oberflächenoptik verleihen. Äste und Risse sind charakteristisch für die Dielen, die einen wunderschönen Altholzeffekt verleihen. Dekorative Einlassungen mit Schwalbenschwanzdübeln tragen zum handgearbeiteten Look der Dielen bei. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase sorgt für eine klassische Landhausdielenoptik. Handhobelungen betonen das Altholzdesign des Bodens.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	151XDDEKFPKW195	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
EAN Code	7393969045452	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.	Sortierung	Expressive	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet, Geräuchert, Handgehobelt, Holznägel	Sortimente	Kährs Supreme	Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
Maße	190 x 1900 mm	Kollektion	Da Capo Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Gewicht pro Verpackung	19 kg		2-3 mal	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Paket	2,2 m²	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
	76 m²	Härte	3,7	Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.	Verriegelung	Woodloc® 5G	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
		Fußbodenheizung	Ja	CARB2		Compliant
		Garantie	30 Jahre	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
			25 years			
DETAILBESCHREIBUNG		Deckschicht	Hartholz			
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.		Verschleißschichtdicke	3,5 mm			
		Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen			
		Gegenzug	Furnier			
			15 mm			
		Verlegemethode	Vollflächige Verklebung, Schwimmend			
		Oberflächenfarbe	fasseichenbraun			

FARBVERÄNDERUNG

Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Gesamte Kollektion



Eiche Roccia



Eiche Anziano



Eiche Indietro



Eiche Ritorno



Eiche Decorum




Eiche Domo



Eiche Dussato



Eiche Unico



Eiche Sparuto



Eiche Indossati



Eiche Maggiore

ZERTIFIKAT



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.