



EICHE INDOSSATI

Diese leicht geräucherte Landhausdielen der Da Capo Collection zeichnet sich durch ein Design mit einer leichten Weißtönung aus, die die rustikale Optik des Bodens betont. Natürlich vorkommende Äste und Risse sind charakteristisch für die Dielen und verleihen ihnen einen wunderschönen Altholz-Effekt. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase sorgt für eine klassische Landhausdielenoptik. Handhobelungen betonen das Altholzdesign des Bodens.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	151XDDEKFKHW195
EAN Code	7393969045421
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt
Maße	190 x 1900 mm
Gewicht pro Verpackung	19 kg
m² pro Paket	2,2 m ² 76 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

FARBVERÄNDERUNG

Gebeitztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	1-Stab
Sortierung	Expressive
Sortimente	Kährs Supreme
Kollektion	Da Capo Collection
	2-3 mal
Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
Härte	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5G
Fußbodenheizung	Ja
Garantie	30 Jahre 25 years
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	3,5 mm
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen
Gegenzug	Furnier 15 mm
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung, Schwimmend
Oberflächenfarbe	cremeweiß

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Gesamte Kollektion



Eiche Roccia



Eiche Anziano




Eiche Indietro



Eiche Ritorno



Eiche Decorum



Eiche Domo



Eiche Dussato



Eiche Unico



Eiche Sparuto



Eiche Indossati



Eiche Maggiore

ZERTIFIKAT



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.