

## TECHNISCHES DATENBLATT

### CARONAfloors 3-Schicht-Parkett Landhausdiele XL mit geölter Oberfläche

#### ABMESSUNGEN

Länge:	2.200 mm
Breite:	260 mm
Stärke:	15 mm

#### VERPACKUNG

Paket:	6 Stück / 3,43 m <sup>2</sup>
Palette:	40 VE / 137,20 m <sup>2</sup>

#### PRODUKTAUFBAU

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz Eiche
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholzfurnier

Geeignet für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für die fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Die aktuelle Verlegeanleitung ist zu beachten.

#### URSPRUNGSLAND

China

#### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöl-Oberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.  
Die WOCA Naturöl-Oberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“

#### LEIM

Prefere 4005 by dynea oder gleichwertig

#### VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Klick-System